



Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm			poids en kg	Référence
		a	b	c		
Station GNR PLATINE 1 500 litres	1 500	165	78	193	114	90204R
Station GNR PLATINE 2 000 litres	2 000	242	87	184	182	90205R

1	Cuve double paroi PEHD
2	Cuve intérieure conforme à la norme NF EN 13341
3	Enveloppe extérieure résistante au feu, conforme à la norme XP M 88-561
4	Poignée de manutention à vide
5	4 ouvertures taraudées 2"
6	Renforts métalliques en acier galvanisé pour la version 2 000l
7	Témoin optique de fuite
8	Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré, 230 V, 50Hz, débit 56 l/min
9	Pistolet automatique, raccord tournant coudé, 4 m de flexible DN 19
10	Couvercle paroi secondaire
11	Évent d'aération
12	Support pistolet avec crochet pour cadenas
13	Compteur mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ
14	Jauge mécanique à flotteur avec cadran lecture latérale
15	Filtre à eau et particules en option

RÉSERVOIR

Matériaux employés	Polyéthylène haute densité avec traitement anti-UV, renforts en acier galvanisé pour la version 2 000l
Épaisseur parois	Minimum 3,5 mm pour le réservoir intérieur
Produits admissibles	Gasoil, GNR

POMPE ÉLECTRIQUE 230 V, 2,5 A, 370 W, 2800 TR/MIN, IP 55

Produits admissibles	Gasoil, GNR
Débit	56 l/min
Pression maxi	2,9 bar
Hauteur d'aspi maxi	4 m
Tension	230 V
Intensité	3 A
Puissance	370 W
Vitesse de rotation maxi	2 900 tr/min
Indice de protection	IP55
Niveau sonore	Inférieur à 75 dB
Temps de cycle maxi	30 min
Matériaux employés	Fonte, acier frité, résine acétale
Plage de température d'utilisation	-20°C à + 60°C
Raccord entrée sortie	F 1"
Raccordement électrique	Câble électrique longueur 2 m avec fiche murale
Viscosité maximum	2 à 5,35 cSt

ENSEMBLE

Flexible de refoulement	4 mètres DN19 en PVC
Flexible d'aspiration	Flexible plongeur 2 m DN 25 + flexible liaison 1,5m DN 25
Crépine	Oui
Clapet anti retour	Oui
Vanne coupe circuit	Non
Pistolet	Automatique avec raccord tournant F 1" en laiton
Compteur	Mécanique 3 chiffres
Manipulable en charge	Non
Gerbable	Non
Transportable	Non
Stockage	Intérieur ou extérieur