

Accessoires Station-Service

Débitmètre électronique FMT II



Le FMT II est un débitmètre pour les écoulements de liquides qui fonctionne selon le principe de mesure d'un compteur à roue de turbine.

Description :

- Pour gasoil, eau, fioul ,gnr, Adblue additif pour mazout & antigel pour liquide de refroidissement non dilué
- Avec pile au lithium
- non étalonnable
- Kit d'adaptation pour Hornet 40 (en option)
- Sortie émetteur d'impulsion pour raccordement sur borne de gestion (en option)



Accessoires Station-Service

Débitmètre électronique FMT II

Caractéristiques :

- Débit min./max. : 5 - 90 l/min
- Pression nominale max. : 4 bar
- Pression d'éclatement nominale : 9 bar
- Plage de viscosité : 0,8 - 40 mPa·s
- Filetage mâle : 1 "
- Entrée produit possible : haut, bas gauche ou droite
- Sortie produit possible : haut, bas gauche ou droite
- Indication : 5 Chiffres(s)
- Clavier : 3 Touche(s)
- Précision de mesure après calibrage : $\pm 1 \%$
- Précision de mesure sans calibrage : $\pm 2 \%$
- Matériau du boîtier : POM, PP
- Degré de protection : IP 65
- Autonomie de la pile : ca. 10 Année(s)
- Dimensions (L x P x H) : 130 x 61 x 90 mm
- Poids : 0,3 kg

