

# STATIONS EASY MOBIL

## STATIONS EASY MOBIL ADR

### Stations livrées avec certificat d'homologation.

L'homologation garantit

- Robustesse élevée
- Durabilité d'un matériel éprouvé

### Tests\* réussis par les EASY Mobil 200 ADR et EASY Mobil 600 ADR :

- ✓ Chute : le réservoir rempli tombe sur ses 6 faces (version 200 litres) et sur le fond (version 600 litres)
- ✓ Température : test de chute effectué avec un réservoir rempli de liquide à -18°C
- ✓ Mise sous pression et contrôle d'étanchéité
- ✓ Charge : résistance à la charge de deux réservoirs remplis superposés
- ✓ Robustesse : test de vibrations

\*Les tests ont été effectués par le Tüv (organisme de certification indépendant allemand)

- EASY Mobil 200 ADR
  - Capot en fibre de verre de série
- EASY Mobil 600 ADR
  - 4 anneaux en acier zingué pour le levage et l'arrimage
  - Capot en polyéthylène en option
- Voir descriptif page 18
- Compteur digital en option

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.



EASY Mobil 600 homologuée ADR



Anneau en acier zingué pour l'arrimage de la version 600 l



EASY Mobil 600 homologuée ADR



EASY Mobil 200 homologuée ADR



## STATIONS EASY MOBIL ADR

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence	
Station EASY Mobil 200 ADR avec capot	G0	45 l/min	80 x 60 x 61	28	10082
Station EASY Mobil 600 ADR sans capot	G0	45 l/min	116 x 80 x 102	53	10085
Station EASY Mobil 600 ADR avec capot	G0	45 l/min	116 x 80 x 107	66	10087