



1	Cuve UNI avec rétention intégrée
2	Indicateur de niveau
3	Témoin optique de fuite
4	Poignée de manutention à vide
5	Flexible plongeur aspiration, clapet AR et crépine
6	4 ouvertures taraudées 2"
7	Socle pieds acier galvanisé
8	Support pompe avec rebord d'accroche
9	Pompe Platine SILVER, pompe à palettes auto amorçante
10	Compteur mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ
11	Interrupteur
12	Filtre à eau et particules en option
13	Raccord tournant
14	Support pistolet avec crochet pour cadenas
15	Pistolet automatique avec raccord tournant
16	Flexible de liaison DN25, longueur 1,2m, avec raccord tournant
17	Flexible de refoulement DN19, longueur 4m
18	Filtre grille en entrée de pompe

Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm			poids en kg	Référence
		a	b	c		
Station UNI PLATINE 1000 litres	1 000	166	77	149	109	9597A
Station UNI PLATINE 1500 litres	1 500	201	77	202	171	9790A

**RÉSERVOIR**

<b>Matériaux employés</b>	Enveloppe extérieure en acier galvanisé, réservoir intérieur PEHD
<b>Épaisseur parois</b>	Acier compris entre 8/10ème et 10/10ème, PE compris entre 4 et 5 mm
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil, huiles hydrauliques, liquide de refroidissement
<b>Densité liquide maxi admissible</b>	1,2 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Plage de température d'utilisation</b>	- 20°C à + 30°C

**POMPE ÉLECTRIQUE**

<b>Produits admissibles</b>	Gasoil
<b>Débit</b>	60 l/min
<b>Pression maxi</b>	2 bars
<b>Hauteur d'aspi maxi</b>	3,5 m
<b>Tension</b>	230 V
<b>Intensité</b>	3,9 A
<b>Puissance</b>	370 W
<b>Vitesse de rotation maxi</b>	2800 tr/min
<b>Indice de protection</b>	IP 55
<b>Temps de cycle maxi</b>	30 min
<b>Capacité fusible</b>	NA
<b>Matériaux employés</b>	Fonte, acier frité, résine acétale
<b>Plage de température d'utilisation</b>	Entre - 20°C et + 50°C
<b>Raccord entrée sortie</b>	F 1"
<b>Raccordement électrique</b>	2 m avec fiche murale

**ENSEMBLE**

<b>Flexible de refoulement</b>	4 mètres caoutchouc en DN19
<b>Flexible d'aspiration</b>	Plongeur DN 25 et liaison 1,2m DN 25
<b>Crépine</b>	Oui
<b>Vanne coupe circuit</b>	Non
<b>Pistolet</b>	Automatique avec raccord tournant F 1"
<b>Manipulable en charge</b>	Non
<b>Gerbable</b>	Non
<b>Transportable</b>	Non
<b>Stockage</b>	sous abri