

Distributeur ALX ECODIS

DISTRIBUTEUR A USAGE PRIVATIF



Distributeur ALX ECODIS

DISTRIBUTEUR A USAGE PRIVATIF

CARACTERISTIQUES DU DISTRIBUTEUR :

- Distributeur tous carburants, débit 40 à 120 litres/minute
- Moteur 380 volts triphasé antidéflagrant : II 2G Ex d IIB
- Groupe de pompage tous produits auto-amorçant à palettes
- Séparateur d'air
- Mesureur à 4 pistons de précision commerciale de l'ordre de 0,2 %
- Emetteur d'impulsions double canal Ex dII BT4
- Ossature en acier, peinture époxy brillante après traitement par cataphorèse
- Verrouillage des 4 portes par serrure à clé
- Bac de récupération des égouttures en partie basse
- Pistolet automatique ZVA 19 à raccord tournant
- Flexible Trelleborg DN 25 conforme EN1360
- Raccord par bride triangulaire DN 40
- Fixation extérieur aisée par chevilles à expansion
- Dimensions : larg. 450 / prof. 400 / haut. 1460 mm
- Poids en version standard : 82 Kg environ



Distributeur ALX ECODIS

DISTRIBUTEUR A USAGE PRIVATIF

Options disponibles :

- Adaptation pour raccordement sur cuve aérienne
- Raccord cassant de sécurité SSB
- Sélecteur de débit
- Moteur électrique 240 volts
- Bras de support flexible à ressort
- Arrêt d'urgence type coup de poing
- Pistolet ZVA 25
- Protection thermique
- Filtre séparateur d'eau
- Sortie supplémentaire pour raccordement satellite
- Manivelle de secours pour distribution manuelle
- Peinture personnalisée
- Intégration d'un automate ou calculateur
- Carrosserie Inox
- Débit 120 litres/minute

